

LEGENDA

Izolnie równoważnego
poziomu dźwięku A

- 45 dB(A)
- 50 dB(A)
- 55 dB(A)
- 60 dB(A)
- 65 dB(A)

- 1 źródła bezpośrednie hałasu
- najbliższe tereny
chronione akustycznie

- 1 - 3, 17. koparka
- 4 - 6, 18. ładowarka
- 14 - 16, 19. samochody ciężarowe
- 7 - 9. refuler
- 10, 11. przesiewacz
- 12, 13. sito odwadniające

- 43,9 → poziom hałasu dB(A) w punkcie
obserwacyjnym
- punkty obserwacyjne

- zwały nadkładu - ekrany akustyczne
- granica projektowanego przedsięwzięcia
- granica złoża „Stary Kobrzyniec II”

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn.: eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Stary Kobrzyniec II

miejsc: Stary Kobrzyniec dz. nr 88 (część), 89/1 (część), 90
gm. Rogowo
pow: rypiński woj : kujawsko pomorskie

Mapa oddziaływania akustycznego

Opracował:
mgr Mateusz Starosz

zał graf. nr 6

